

豊富なシャーシラインナップで、様々なネットワーク構築をサポート

LE2020-15/45、LE2002-15/45、LE2001-15/45はLightEdge2000シリーズ用電源内蔵シャーシです。

LightEdge2000シリーズは、マネジメント機能、ネットワーク機能、インバンド管理やLoopBackなど、メンテナンス性を備えた、信頼性の高いメディアコンバータ製品シリーズです。キャリア向けから、スタンドアロンまで、幅広いネットワーク構築に対応します。



主な機能

LE2020-15/45

- 高さ2Uにメディアコンバータモジュールを最大20台の収容が可能
- シャーシを最大10台までカスケードが可能
- 地気接点にて警報出力が可能
- メディアコンバータカード及び、電源ユニットのホットスワップに対応
- オプションのリダンダント電源ユニットの搭載が可能
- オプションのマネージメントカード搭載によりWeb,SNMP管理が可能

主な機能

LE2002-15/45

- LE2000シリーズラインカード用2スロットシャーシ
- 2つのスロット間の背面接続をサポート
- オプションのマネージメントモジュールによりTelnet、Web、コンソール、SNMP管理が可能
- 1つのダブルワイドブレードまたは2つのシングルワイドブレードをサポート
- ACとDCの2タイプをご用意
- ヒートシンク冷却ファンを内蔵

主な機能

LE2001-15/45

- 電源内蔵スタンドアロンシャーシ
- ACとDCの2タイプをご用意
- FANレス設計

仕様

型番	LE2020-15	LE2020-45
収容モジュール数	最大20台	
冷却装置	冷却ファン x 2 / 電源ユニット x 1	
電源ON/OFFスイッチ	電源本体にシーソーススイッチ	
定格入力電圧	AC100-240V (90~264V)	DC -36~-72 V
周波数	50/60Hz (43~63Hz)	50/60Hz (43~63Hz)
最大入力電流	4.0A	4.0A
最大消費電力	200W	200W
カスケードポート 地気インタフェース	最大カスケード台数 10台 地気出力 2接点	
環境条件	動作時温度/湿度 0°C~50°C/10%~90% ※結露なきこと 保管時温度/湿度 -10°C~70°C/10%~90% ※結露なきこと	
外形寸法/重量	438 (W) x 302 (D) x 88 (H) mm (突起部含まず) / 5.9kg	
適合性	EMI規格 VCCIクラスA	
同梱物	電源ケーブル (2020-15のみ)、ラックマウントキット、マニュアル、保証書	

オプション


LE2910-15	AC (200W) 電源ユニット
LE2910-45	DC (200W) 電源ユニット
LE2910-50	ファンユニット
LE2930-01	SNMP管理カード

型番	LE2002-15	LE2002-45
収容モジュール数	最大2台	
冷却装置	FAN x 2 強制空冷 / 電源ユニット x 1	
定格入力電圧	AC100-240V (90~264V)	DC48V (-18~75V)
周波数	50/60Hz (43~63Hz)	50/60Hz (43~63Hz)
最大入力電流	2.5A	2.5A
最大消費電力	30W	30W
環境条件	動作時温度/湿度 0°C~50°C/20%~80% ※結露なきこと 保管時温度/湿度 10°C~70°C/10%~90% ※結露なきこと	
外形寸法/重量	168 (W) x 220 (D) x 45 (H) mm (突起部含まず) / 1300g	
適合性	EMI規格 VCCIクラスA	
同梱物	電源ケーブル (2002-15のみ)、マニュアル、保証書	


型番	LE2001-15	LE2001-45
収容モジュール数	最大1台	
冷却装置	自然冷却/電源 x 1	
電源ON/OFFスイッチ	電源本体にシーソーススイッチ	
定格入力電圧	AC100-240V (90~264V)	DC -36~-72 V
周波数	50/60Hz (43~63Hz)	50/60Hz (43~63Hz)
最大入力電流	1.0A	1.0A
最大消費電力	20W	20W
環境条件	動作時温度/湿度 0°C~50°C/10%~90% ※結露なきこと 保管時温度/湿度 -10°C~70°C/10%~90% ※結露なきこと	
外形寸法/重量	180 (W) x 135 (D) x 30 (H) mm (突起部含まず) / 620g	
適合性	EMI規格 VCCIクラスA	
同梱物	電源ケーブル (2001-15のみ)、マニュアル、保証書	

外観図/各部の名称


LE2020-15/45 <前面図>



LE2002-15/45 <前面図>




LE2001-15/45 <前面図>



LE2020-15 <背面図>



LE2002-15 <背面図>



LE2001-15 <背面図>



お問い合わせ先

FXC株式会社

e-mail: sales@fxc.jp http://www.fxc.jp

■安全のためマニュアルに記載された注意事項を守りご利用ください。

■記載されている商品名/会社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。

■仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。