

LightEdge800/4000シリーズ 拡張オプション **販売終了**

100M~10G Multi Rate対応16chWDM装置

LightEdge815

100M~4G Multi Rate 3R対応 Transponder ユニット



- LightEdge4716と組み合わせて使用することで最大16ch多重に対応

LightEdge4015

10G 3R対応 Transponder ユニット



- LightEdge4716と組み合わせて使用することで最大16ch多重に対応

LightEdge4716

DWDM 16ch Mux/Demux ユニット(1芯双方向通信)



- LightEdge800/4000シリーズと組み合わせて使用することで最大16ch多重に対応
- パッシブユニット(電源/FAN非搭載)

LightEdge4321

Booster-AMP ユニット(1芯双方向通信)



- LightEdge4716と組み合わせることにより長距離伝送に対応

LightEdge800/4000シリーズ拡張オプション

仕様

LightEdge815

ローカルインタフェース	ポート数	最大8ポート
	インタフェース	100BASE-TX/FX、1000BASE-T/SX/LX、FC/FICON 1G/2G/4G STM-1/OC-3、STM-4/OC-12、STM-16/OC-48
	データレート	100Mbps～4Gbps
	コネクタLC	SFPトランシーバ
リモートインタフェース	ポート数	最大8ポート
	使用波長	DWDM 16波長
	コネクタLC	SFPトランシーバ
管理ポート	RS232コントロールポート	インターフェース：RS-232 DB-9 コネクタ：9ピン、Dタイプ 転送レート：9600bps
	外部アクセス	10/100 BASE-Tポート
	リモート管理チャンネル	OSC (Optical Supervisory Channels)
	監視波長	1490/1510nm
	管理用IPアドレス	マニュアル設定(Console)
アラーム表示、モニタリング	アラーム	直近512イベントが閲覧可 (GUI)、タイムスタンプあり
電源	電源供給	AC電源：100V～240V AC 50/60Hz (最大1.5A)
	Hot Swap対応	DC電源：-48V DC (最大2.5A)
	消費電力	最大68W
形状	サイズ	440mm (W) × 230mm (D) × 45mm (H)
	重量 (全部品取付時)	最大5.5kg
	動作環境	動作温度：0℃～50℃ 動作湿度：最大90%まで (結露なきこと)
	安全基準	CE、FCC、VCCI、RoHS指令対応

LE4015 LE4716 LE4321

ローカルインタフェース ※LE4015のみ	ポート数	最大4ポート
	インタフェース	10GBASE-SR/LR、OC-192/STM-64、FC-10G STM-64/OC-192、10G-WAN PHY
	データレート	10.5Gbps
	コネクタLC	XFPトランシーバ
リモートインタフェース ※LE4015のみ	ポート数	最大4ポート
	使用波長	DWDM 16波長
	コネクタLC	XFPトランシーバ
管理ポート ※LE4015/LE4321のみ	RS232コントロールポート	インターフェース：RS-232 DB-9 コネクタ：9ピン、Dタイプ 転送レート：9600bps
	外部アクセス	10/100 BASE-Tポート
	リモート管理チャンネル	OSC (Optical Supervisory Channels)
	監視波長	1490/1510nm
	管理用IPアドレス	マニュアル設定(Console)
アラーム表示、モニタリング	アラーム	直近512イベントが閲覧可 (GUI)、タイムスタンプあり
電源 ※LE4015/LE4321のみ	電源供給	AC電源：100V～240V AC 50/60Hz (最大1.5A)
	Hot Swap対応	DC電源：-48V DC (最大2.5A)
	消費電力	LE4015 最大80W、LE4321 最大22W
形状	サイズ	440mm (W) × 230mm (D) × 45mm (H)
	重量 (全部品取付時)	LE4020/LE4015/LE4321 最大5.5kg、LE4716 最大1.5kg
	動作環境	動作温度：0℃～50℃ 動作湿度：最大90%まで (結露なきこと)
	安全基準	CE、FCC、VCCI、RoHS指令対応

お問い合わせ先

FXC株式会社

e-mail: sales@fxc.jp http://www.fxc.jp

■安全のためマニュアルに記載された注意事項を守りご使用ください。

■記載されている商品名/会社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。

■仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

FXC11-DC-100005-R1.0