

# 製品仕様書

製品型番:

FXC9432-10G-CU1M

SFP+ Direct Attach Passive Cable

Rev 1.3

■仕様書改訂履歴

リビジョン	作成日/改訂日	内容	備考
R1.0	2023/3/17	初版発行	
R1.1	2023/4/27	<ul style="list-style-type: none"> <li>・“イーサネットポート”の項目を削除</li> <li>・“コネクタ”の項目を追記</li> <li>・“伝送距離(目安)” ⇒ “ケーブル長(モジュール部分含む)”へ修正</li> </ul>	
R1.2	2024/5/9	消費電力の項目を追加	
R1.3	2026/3/16	<ul style="list-style-type: none"> <li>・仕様書のフォーマットを修正</li> <li>・外観変更に伴い外形寸法や重量の値を変更</li> </ul>	

## 1. 基本仕様

製品名	FXC9432-10G-CU1M
コネクター	SFP+
ケーブル長	1m (モジュール部分を含む)
使用ケーブル	銅ベース非鉄金属ケーブル UL 規格(CL2, FT4, 30AWG)準拠
DDM	未サポート

## 2. 環境・適合

消費電力	≤1.7W
動作時温度/湿度	0°C ~ +70°C / 5% ~ 85% ※結露なきこと
保管時温度/湿度	-40°C ~ +85°C / 5% ~ 85% ※結露なきこと
外形寸法	13.55mm(W) × 58.3mm(D) × 8.5 mm(H), 取手部 44mm
重量	68g
環境適合	RoHS 基準
信頼性	MTBF 23,809,523 h (常温 25°C)