

製品仕様書

製品型番: MGB-SLX80B-SC

作成日: 2013 年 4 月 26 日

発行日: 年 月 日

FXC株式会社

| 技 術 | マーケティング | 営 業 |
|-----|---------|-----|
| | | |

1. 基本仕様 (TX-1570/RX-1510 nm Single-mode Bi-directional)

| | | |
|------------|---|--------------------------|
| イーサネットポート | 1000BASE-X x 1 ポート(SC コネクタ) | |
| | Duplex | Full 固定 |
| | Auto Negotiation | 対応 |
| | 波長 | 1570 nm |
| | 光出力 | 0 ~ +5dBm |
| | 受信感度 | -26 ~ -3dBm |
| 光許容損失 | 8dB~26dB | |
| 使用ケーブル | ITU-T G.652 SMF:9/125 μ m / ITU-T G.653 DSF | |
| 伝送距離(目安) | Up to 80km | |
| 環境条件 | 動作時温度/湿度 | 0°C~70°C/15%~95% ※結露なきこと |
| | 保管時温度/湿度 | -40°C~70°C/90%以下 ※結露なきこと |
| 外形寸法 | 14.3mm(W)x63mm(D)x11.3mm(H) | |
| DDM 対応 | Yes | |
| 重量 | 23g | |
| 環境 | RoHS 基準 | |
| 信頼性 | MTBF 470,940h (常温 25°C) | |
| Eye Safety | Class 1 Laser Product | |