

# 製品仕様書

製品型番:

SFP+10G-CU1M

SFP+10G-CU3M

SFP+ Direct Attach Passive Cable

Rev 1.4

■仕様書改訂履歴

| リビジョン | 作成日/改訂日   | 内容   | 備考 |
|-------|-----------|--|----|
| R1.0  | 2015/1/7  | 初版発行   |    |
| R1.1  | 2019/9/10 | 数値一部修正   |    |
| R1.2  | 2023/4/27 | ・“イーサネットポート”の項目を削除<br>・“コネクタ”の項目を追記<br>・“伝送距離(目安)” ⇒ “ケーブル長(モジュール部分含む)”へ修正 |    |
| R1.3  | 2024/4/26 | 消費電力の項目を追加   |    |
| R1.4  | 2026/3/19 | 仕様書のフォーマットを修正  |    |

### 1. 基本仕様

|                       |  |    |
|-----------------------|--|----|
| 製品名                   | SFP+10G-CU1M, SFP+10G-CU3M   |    |
| コネクター                 | SFP+   |    |
| ケーブル長<br>(モジュール部分を含む) | SFP+10G-CU1M   | 1m |
|                       | SFP+10G-CU3M   | 3m |
| 使用ケーブル                | 1M:銅ベース非鉄金属ケーブル UL規格(CL2, FT4, 30AWG)準拠<br>3M:銅ベース非鉄金属ケーブル UL規格(CL2, FT4, 24AWG)準拠 |    |
| DDM                   | 未サポート  |    |

### 2. 環境・適合

|          |  |
|----------|--|
| 消費電力     | ≤1.0W                                      |
| 動作時温度/湿度 | 0°C ~ +70°C / 35% ~ 85% ※結露なきこと            |
| 保管時温度/湿度 | -40°C ~ +85°C / 5% ~ 90% ※結露なきこと           |
| 外形寸法     | 14mm(W) × 58.5mm(D) × 12.2 mm(H), 取手部 64mm |
| 重量       | CU1M:69g, CU3M:183g                        |
| 環境適合     | RoHS 基準                                    |
| 信頼性      | MTBF 1,976,047h (常温 25°C)                  |