

製品仕様書

10GBASE-ZR/ZW (LC コネクタ)

製品名：

SFP+DWDM23-21

SFP+DWDM23-22

SFP+DWDM23-23

SFP+DWDM23-24

SFP+DWDM23-25

SFP+DWDM23-26

SFP+DWDM23-27

SFP+DWDM23-28

FXC 株式会社

仕様書改訂履歴

レビジョン	作成日/改訂日	内容	作成者
R1.0	2021/1/26	First release	
R1.1	2022/6/8	許容損失の値を修正	
R1.2	2022/11/29	・シリーズとして製品名の追記 ・24～28ch 製品の波長を追記	
R1.3	2023/12/22	受光感度/準拠規格の一部修正	
R1.4	2024/4/24	消費電力を追記	

1. 基本仕様

標準規格	SFF-8418/8432	
イーサネットポート	10G BASE-ZR/ZW x 1 ポート (LC コネクタ)	
	ビットレート	11.3 Gbps
	デュプレックス	Full (固定)
波長	SFP+DWDM23-21,	1560.61nm
	SFP+DWDM23-22	1559.79nm
	SFP+DWDM23-23	1558.98nm
	SFP+DWDM23-24	1558.17nm
	SFP+DWDM23-25	1557.36nm
	SFP+DWDM23-26	1556.55nm
	SFP+DWDM23-27	1555.75nm
	SFP+DWDM23-28	1554.94nm
光出力	0 to +5 dBm	
受光感度	-23 ~ -8 dBm	
許容損失	<23 dB @1450ps/nm	
距離(表示)	最大 80km	
対応光ファイバ	ITU-T G.652 SMF:9/125μm	
消費電力	≤1.5W	
温度 / 湿度	稼働時	-20°C~75°C / 30%~85% ※結露なきこと
	保管時	-40°C~85°C / 5%~95% ※結露なきこと
外形寸法 (W*D*H)	13.6mm(W)×47.5mm(D)×8.6mm(H)	
DDM	サポート	
重量	19g	
RoHS 適合	RoHS 指令準拠	
信頼性	MTTF 20,109,101h (25°C ケース温度)	