

製品仕様書

製品型番:

SFP+SLX40A

SFP+SLX40B

改版日:2025年7月28日

FXC株式会社

技 術	マーケティング	営 業

■基本仕様 (Single-mode Bi-directional)

製品名	SFP+SLX40A, SFP+SLX40B	
標準規格	IEEE802.3ae, MSA	
イーサネットポート	10GBASE-R x 1 ポート(1 芯 LC コネクタ)	
波長	SFP+SLX40A	Tx:1270nm Rx:1330nm
	SFP+SLX40B	Tx:1330nm Rx:1270nm
光出力	+1 ~ +5dBm	
受信感度	-15 ~ +0.5dBm	
光許容損失	4.5dB~16dB	
使用ケーブル	ITU-T G.652 SMF:9/125 μ m	
伝送距離(目安)	10km~40km	
消費電力	\leq 1.5W	
環境条件	動作時温度/湿度	0°C~70°C/15%~95% ※結露なきこと
	保管時温度/湿度	-40°C~85°C/90%以下 ※結露なきこと
外形寸法	13.9mm(W) x 57.4mm(D) x 10.32mm(H)	
DDM 対応	Yes	
重量	22g	
環境	RoHS 基準	
信頼性	MTBF 31,917,044h (常温 25°C)	
Eye Safety	Class 1 Laser Product	