

製品仕様書

製品型番:

SFP+SLX70AH

SFP+SLX70BH

10G BiDi SFP+モジュール 1 芯版 LC コネクタ

Rev 1.0

■仕様書改訂履歴

リビジョン	作成日/改訂日	内容	備考
R1.0	2025/8/4	初版発行	

1. 基本仕様

製品名	SFP+SLX70AH, SFP+SLX70BH	
対応規格	IEEE802.3ae, SFP+ MSA	
イーサネットポート	10GBASE-R (10Gbps Full duplex) x 1 ポート (1 芯 LC コネクタ)	
ビットレート	10.3125 Gbps	
波長	SFP+SLX70AH	Tx:1270nm Rx:1330nm
	SFP+SLX70BH	Tx:1330nm Rx:1270nm
光出力	+4 ~ +7 dBm	
受光感度	-24 ~ -7 dBm	
光許容損失	14 ~ 28 dB	
使用ケーブル	ITU-T:G.652, SMF:9/125 μ m	
伝送距離(目安)	最大 70km	
DDM	サポート	

2 環境・適合

消費電力	≤ 1.4 W
動作時温度/湿度	0 ~ +70 °C / 5 ~ 85 % ※結露なきこと
保管時温度/湿度	-40 ~ +85 °C / 5 ~ 85 % ※結露なきこと
外形寸法	(W)13.7 × (D)57.5 × (H)8.5 mm
重量	22 g
環境適合	RoHS 指令準拠
信頼性	MTBF 2,164,783 h (+25°C環境)
レーザー安全基準	Class 1 Laser Product