

製品仕様書

製品型番: SFP-CWDM-01~10

作成日: 2024年12月11日

発行日: 年 月 日

FXC株式会社

技術	マーケティング	営業

1. 基本仕様

イーサネットポート	100/1000BASE-X x 1 ポート(LC コネクタ)		
	Duplex	Full 固定	
	Auto Negotiation	対応	
	波長	SFP-CWDM-01	1470nm
		SFP-CWDM-02	1490nm
		SFP-CWDM-03	1510nm
		SFP-CWDM-04	1530nm
		SFP-CWDM-05	1550nm
		SFP-CWDM-06	1570nm
		SFP-CWDM-07	1590nm
SFP-CWDM-08		1610nm	
SFP-CWDM-09		1430nm	
SFP-CWDM-10		1450nm	
光出力	+4 ~ +7dBm		
受信感度	-30 ~ -10dBm		
光許容損失	17dB~34dB		
使用ケーブル	ITU-T G.652 SMF:9/125 μ m / ITU-T G.653 DSF※		
伝送距離(目安)	Up to 120km		
消費電力	≤1.0W		
環境条件	動作時温度/湿度	0°C~70°C/0%~95% ※結露なきこと	
	保管時温度/湿度	-40°C~85°C/0%~95% ※結露なきこと	
外形寸法	13.9mm(W)×57.4mm(D)×10.32mm(H)		
DDM 対応	Yes		
重量	18g		
環境	RoHS 基準		
信頼性	MTBF 590,079h (常温 25°C)		
Eye Safety	Class 1 Laser Product		

※:ITU-T G.653 DSF は SFP-CWDM-01~08 のみ使用可能です。