

# 製品仕様書

製品型番:

iSFP+10G-T

10G BASE-T(RJ45 コネクタ) 広温度対応 SFP+

Rev 1.2

■仕様書改訂履歴

リビジョン	作成日/改訂日	内容	備考
R1.0	2023/11/21	初版発行	
R1.1	2024/4/26	消費電力の項目を追加	
R1.2	2026/3/18	仕様書のフォーマットを修正 MTTF ⇒ MTBF へ表記を変更	

## 1. 基本仕様

製品名	iSFP+10G-T
対応規格	IEEE 802.3an, MSA,
イーサネットポート	10G BASE-T x 1 ポート(RJ45 コネクタ)
ビットレート	10Gbps
デュプレックス	Full (固定)
オートネゴシエーション	サポート
使用ケーブル	カテゴリ6A 以上 (UTP)
伝送距離(目安)	最大 100m
DDM	未サポート

## 2 環境・適合

消費電力	≦3.2W
動作時温度/湿度	-40°C ~ +85°C / 10% ~ 85% ※結露なきこと
保管時温度/湿度	-45°C ~ +90°C / 5% ~ 95% ※結露なきこと
外形寸法	13.7mm (W) × 68.5mm (D) × 13.8mm (H)
重量	23g
環境適合	RoHS 基準
信頼性	MTBF 199,131h (85°C)